



Rikombi Kontakt je náter pre zlepšenie príľnavosti sadrových materiálov na hladké, nenasiakavé povrchy (napr. liaty betón, betónové prefabrikáty a pod.).

Rikombi Kontakt je disperzia umelých živíc s minerálnym plnivom. Rikombi Kontakt je namiešaný na použitie a už sa neriedi.

Farba: svetloružová

Technické údaje

Spotreba	cca 50 m ² /15 kg
Doba schnutia	cca 24 hod. v závislosti od počasia
Balenie	15 kg 7 kg 1 kg

Oblasť použitia

Náter Rikombi Kontakt je obzvlášť vhodný na úpravu betónových podkladov pre následné použitie sadrových omietok a stierok RIMANO a úpravu pre lepenie sadrokartónových dosiek sadrovým lepidlom RIFIX.

Podkladové plochy musia byť dôkladne očistené od prachu, nečistôt, zvyškov odbedňovacích prípravkov, masťnôt a iných nečistôt a nesmú byť premrznuté. Prípravok nesmie byť použitý pri teplotách nižších ako +5°C.

Skladovanie

Prostriedok Rikombi Kontakt je nutné skladovať v suchu a pri teplote nad bodom mrazu.

Prípravok nesmie zmrznúť. Lehota použiteľnosti je 18 mesiacov.

Spracovanie

Rikombi kontakt je namiešaný na použitie a už sa neriedi. Orientačná spotreba materiálu je 200 – 300 g/m². Rikombi Kontakt je možné nanášať natieraním alebo valcovaním. Pred ďalšími postupmi je nutné nechať náter Rikombi Kontakt poriadne vyschnúť. Doba schnutia je cca 24 hodín – závisí od teploty a vlhkosti prostredia.

Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na stránke www.rigips.sk.

Dodacie termíny a minimálne odberové množstvá nájdete v platnom Rigips Katalógu prvkov a príslušenstva.